

ROBOT DE TONTE AUTOMOWER HUSQVARNA 410XE NERA

Le robot de tonte Husqvarna Automower 410XE NERA est adapté pour les surfaces jusqu'à 1000 m².

Ce produit est vendu avec : station de charge, vis d'ancrage, 1 câble basse tension 10 m, 1 transformateur, 6 lames Endurance et Guide de démarrage rapide

- Surface maximum : 1000 m² / 1500 m² en tonte systématique avec EPOS
- **Type d'installation : filaire / RTK EPOS en option**
- Connectivité d'origine : Bluetooth / wifi / 2G-4G
- Sécurité alarme / Geofence / traqueur GPS anti-vol : oui/oui/oui
- Schéma de navigation : aléatoire / si EPOS : aléatoire et/ou systématique
- Navigation assistée par satellite (GNSS) : oui
- Technologie de cartographie améliorée AIM : oui
- Câble guide : 3
- Méthode de retour à la station de charge : 5 / guidage RTK EPOS
- Retour optimisé à la station de charge : oui avec AIM / oui avec EPOS
- Navigation dans les passages étroits (à partir de) : 60 cm
- appDrive – déplacement via application : avec EPOS
- Pente maximum au milieu du terrain : 30% (17°)
- Pente maximum près de la périphérie : 20% (11°)
- Gestion automatique des passages étroits : oui
- Tonte dans les passages étroits (à partir de) : 60 cm (tonte systématique)
- Capacité moyenne horaire (tonte + charge) : 59 m²
- Temps de tonte max/jour (tonte+charge) : 17h
- Temps de charge moyen : 90 min
- Temps de tonte moyen par charge : 100 min
- Réglage de la hauteur de coupe : électrique
- Hauteur de coupe : 2-5.5 cm
- Largeur de coupe : 22 cm
- Edge Cut (tonte des bordures) : oui 4.5 cm en hauteur fixe
- Plaque de protection : oui
- Tonte adaptative : oui
- Tonte en spirale : oui
- Target Height : oui
- Zone control : oui
- Détection des objets/éviter des objets : oui/oui (radars)
- Capteurs de gel : oui avec IFTTT
- Indice de protection contre les infiltrations (code IP) : IP5X
- Mise à jour logiciel : FOTA
- Intégration Smart Home : oui
- Rewilding mode (mode réensauvagement) : oui
- Configuration de la zone de tonte : 5
- Multi-programmation (profiles) : oui
- Point de tonte : non
- Interface utilisateur : Roue de sélection, écran couleur et LED – Application AMC
- Batterie : nombre/capacité/voltage : 1/ 5 Ah /18V
- Consommation électrique : 13 kWh
- Niveau sonore mesuré : 60 dB(A)
- Compatible Husqvarna Fleet Services : oui
- Phares et pare-chocs renforcés : oui
- Poids net : 12.2 kg